



Wciągnik dźwigniowy Model LB

do 9 t

Oryginalny,
nieustannie
doskonałony
i ulepszany



- > **Unikatowy mechanizm regulacji łańcucha z wolnym kołem** z zabezpieczeniami uniemożliwiającymi przypadkowy wolnobieg pod obciążeniem
- > **Wzmocniony uchwyt dźwigni**
- > **Płynnie działający mechanizm przekładniowy** zapewniający bezproblemową obsługę
- > **Lekki i kompaktowy**

Made in Japan!

www.kito.net

Źródło: Meyer Werft



Kito Europe GmbH
 Heerdter Lohweg 93
 D-40549 Düsseldorf
 Tel. + 49 (0) 211 - 52 80 09 - 0
 Fax + 49 (0) 211 - 52 80 09 - 59
 info@kito.net
 www.kito.net

KITO HEBEZEUGE
 Mit Sicherheit das Original

Zapadka haka z zabezpieczeniem

Niklowany łańcuch nośny
 klasy 100 (V) (1000 N/mm²),
 zgodnie z normą EN 818-7

Oryginalny mechanizm regulacji łańcucha z wolnym kołem KITO
 zabezpiecza przed przypadkowym wolnobiegiem

Czterokrotne nitowanie
 wyższy poziom bezpieczeństwa



Opcja:

Kito-Clip*



Punktowe mocowanie łańcucha

do specjalnych zastosowań,
 np. w przemyśle okrętowym i formowaniu blach



- **LB-OF** bez mechanizmu regulacji łańcucha wolnym kołem
- **LB-OLL** z opcjonalnym sprzęgłem poślizgowym

Dane techniczne dotyczą wszystkich modeli LBDane
techniczne dotyczą wszystkich modeli LB

*wył. cznie do poziomego ci gni cia ładunku

Typ	LB008	LB010	LB016	LB025	LB032	LB063	LB090
Udźwig, kg	800	1000	1600	2500	3200	6300	9000
Standardowe podnoszenie, m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ręczne ciągnięcie do pełnego obciążenia, daN	28,4	35,3	33,3	36,3	36,3	37,2	38,2
Średnica łańcucha nośnego, mm	5,6 x 15,7	5,6 x 15,7	7,1 x 19,9	8,8 x 24,6	10 x 28,0	10 x 28,0	10 x 28,0
Liczba łańcuchów	1	1	1	1	1	2	3
Ciężar netto, kg	5,7	5,9	8,0	11,2	15,0	26,0	40,0
Wysokość prześwitu C, mm	280	300	335	375	395	540	680
Ciężar dodatkowego 1 m podnoszenia, kg	0,7	0,7	1,1	1,7	2,3	4,7	7,0

Zastrzeżenie
 Firma KITO nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie użytkowanie produktu. Zawsze należy przestrzegać instrukcji dotyczących obsługi. Zamieszczone informacje podlegają aktualizacji i mogą zawierać błędy drukarskie lub rzeczowe

Osoba kontaktowa
 Kito Europe GmbH / Heerdter Lohweg 93 / D-40549 Düsseldorf
 Tel. +49 (0) 211 / 52 80 09 - 0 / Faks. +49 (0) 211 / 52 80 09 - 59
 info@kito.net / www.kito.net