

- bezpieczna, aluminiowa obudowa z wpuszczonymi śrubami,
- ciężar netto tylko 2,4 kg
- niklowany łańcuch nośny klasy 100 (V) (1000 N/mm²), zgodnie z normą EN 818-7
- zapadka haka z zabezpieczeniem
- ogranicznik przeciążenia - zabezpieczenie przed przypadkowym przeciążeniem
- łańcuch nośny z małą podziałką łańcucha precyzyjne manipulowanie ładunkiem
- szerokie światło haka
- górny i dolny hak



Dane techniczne modeli serii CX

| Typ | CX003 |
|--|-----------|
| Udźwig (kg) | 250 |
| Standardowe podnoszenie (m) | 2,5 |
| Długość podwiniętego łańcucha ręcznego (m) | 2,0 |
| Łańcuch ciągnięty w celu podniesienia ładunku 1 metr (m) | 33,8 |
| Ręczne ciągnięcie do pełnego obciążenia (daN) | 14,7 |
| Średnica łańcucha nośnego (mm) | 3,2 x 9,0 |
| Liczba łańcuchów | 1 |
| Ciężar netto (kg) | 2,4 |
| Ciężar testowy (kg) | 380 |
| Ciężar dodatkowego 1m podnoszenia (kg) | 0,4 |

Wymiary (mm)

CX003

| | |
|---|-----|
| a | 88 |
| b | 84 |
| c | 217 |
| d | 53 |
| e | 37 |
| g | 21 |
| s | 32 |
| t | 11 |

