



WCIĄGNIK PNEUMATYCZNY

JDN MINI FOOD GRADE

czysty – niezawodny – trwały



DOSTOSOWANY DO POTRZEB PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

W przemyśle spożywczym higiena jest priorytetem. Wiemy to, ponieważ uważnie słuchamy potrzeb naszych wieloletnich klientów. Dlatego właśnie nasz specjalny model wciągnika pneumatycznego JDN Mini Food Grade opracowaliśmy specjalnie do użytku w tej branży. JDN Mini Food Grade spełnia wymagania higieniczne i doskonale odpowiada systemowi HACCP, opracowanemu przez firmy z branży spożywczej.

Funkcja sprężonego powietrza i chłodzenie za pomocą sprężonego strumienia powietrza eliminują kosztowne okresy przestoju: JDN Mini Food Grade jest w 100% dostępny i gotowy do użycia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dzięki obudowie silnika wykonanej z aluminium oraz tańcuchowi, przewodnicy tańcucha, tulei ładunkowej i hakom, wykonanym ze stali nierdzewnej, jest on odporny na wysoką wilgotność, wodę, brud i korozję; ponadto nowy, dostępny w opcji worek na tańcuch wykonany ze stali nierdzewnej dodatkowo podnosi poziom higieny. Dokładne czyszczenie sprzętu jest bardzo proste – nawet przy użyciu

myjki wysokociśnieniowej – ponieważ wszystkie etykiety są teraz grawerowane laserem. Opcjonalny zestaw do przebudowy zawiera hak typu twist lock i wlot powietrza ze stali nierdzewnej, a całkowicie nowy wózek ze stali nierdzewnej zwiększa użyteczność podczas produkcji żywności. Wreszcie, wszystkie śruby, nakrętki i inne elementy zostały zastąpione częściami odpornymi na korozję, co dopełnia ogólną trwałość sprzętu.

Wciągnik JDN Mini Food Grade wymaga jedynie niewielkiej konserwacji, a jego niski koszt utrzymania w ruchu narzędzia. Pod koniec okresu eksploatacji wszystkie elementy JDN Mini można poddać recyklingowi. Wraz z dystrybutorami, oferujemy nasze partnerstwo w zakresie wszystkich usług dotyczących produktu i stale udoskonalamy Mini – zgodnie z potrzebami Twojego przemysłu.

Krótko mówiąc: dotrymujemy złożonej Państwu obietnicy stałej doskonałości.

”

Przemysł spożywczy, przy całej swojej złożoności, był dla nas początkowo nowym obszarem działań.

Mimo wszystko opinie z rynku światowego pokazały nam, że z wciągnikiem JDN Mini Food Grade zmierzamy we właściwym kierunku.

J.D. NEUHAUS – więcej niż produkty

Stają się doskonałości, której wymagamy od siebie w tej rodzinnej firmie od ponad 275 lat, może zostać osiągnięta tylko dzięki zaangażowaniu w jasno postawione wartości.

Trzy pary wartości: tradycja i innowacja, wydajność i trwałość oraz partnerstwo i pasja stanowią podstawę naszych codziennych działań. Kształtują naszą relację z ludźmi, którzy dla nas pracują, a

także z naszymi partnerami i klientami. Są one obecne w jakości i niemieckiej inżynierii naszych produktów oraz w sposobie, w jaki z Państwem współpracujemy i znajdujemy nowe rozwiązania dzięki naszej potrzebie innowacyjności.

Dlatego nasze myślenie jest przesiąknięte zrównoważonym rozwojem, na który, jak wierzymy, zasługuje nasze jutro.





KORZYŚCI I ZALETY PRODUKTU

Model Mini Food Grade firmy JDN rozszerza portfolio urządzeń każdego producenta żywności o niezawodne, wydajne narzędzie o prawdziwie wzorcowych właściwościach. Model Food Grade jest napędzany mechanicznie oraz pneumatycznie. Całkowicie rezygnujemy z komponentów elektrycznych, a tym samym całkowicie eliminujemy ryzyko zwarcia – jest to niezbędne do zminimalizowania ryzyka przestojów urządzeń. Ponadto napęd pneumatyczny wciągnika JDN posiada klasę ATEX 2, co sprawia, że jest on doskonale przystosowany do pracy w obszarze zagrożenia wybuchem (np. w obecności mleka w proszku, mąki lub kawy).

JDN Mini Food Grade, o maksymalnym udźwigu 980 kg oraz wysokim prędkościom podnoszenia i opuszczania, charakteryzuje się bezstopniową regulacją. Może być stosowany w temperaturach roboczych od -20°C do +50°C.

Smarowanie silnika Food Grade jest również zoptymalizowane pod kątem stosowania w produkcji żywności. W tym celu używamy smaru spożywczego z certyfikatem H1, wymaganym przez przepisy

systemu HACCP. Smar do łańcuchów również spełnia tę normę.

Kolejnym aspektem ważnym dla procesów higienicznych jest odporność na działanie wody i innych środków czyszczących. To, w połączeniu z odpornością na wysoką wilgotność, zimno i ciepło, sprawia, że JDN Mini Food Grade idealnie spełnia wymagania przemysłu spożywczego.

Dzięki wciągnikowi JDN Mini Food Grade urzeczywistniłiśmy nasze idee dotyczące zrównoważonego rozwoju za sprawą minimalnych wydatków energetycznych i pełnej zdolności do recyklingu wszystkich jego komponentów. Dzięki bezpłatnej aplikacji serwisowej zapewniającej maksymalną przejrzystość informacji, rzadko potrzebna konserwacja na miejscu jest szybsza, prostsza i bardziej korzystna finansowo.

PNEUMATYCZNY
napęd mechaniczny

ODPORNY
na wysoką wilgotność

ŁATWY
W CZYSZCZENIU

DOSTĘPNY 24/7
w 100% gotowy do użycia

OPŁACALNY
prosty w serwisie

DANE TECHNICZNE



TYP	jednostka	MINI 125	MINI 250	MINI 500	MINI 1000
ciśnienie powietrza	bar	6	6	6	6
DOR	kg	125	250	500	980
prędkość podnoszenia przy pełnym obciążeniu	m/min	20	10	12,5	6,3
prędkość podnoszenia bez obciążenia	m/min	40	20	20	11,5
prędkość opuszczania przy pełnym obciążeniu	m/min	40	20	20	12
prędkość opuszczania bez obciążenia	m/min	25	12,5	13	7,5
pobór powietrza przy pełnym obciążeniu - podnoszenie	m ³ /min	0,95	0,95	1,7	1,7
pobór powietrza przy pełnym obciążeniu - opuszczanie	m ³ /min	0,95	0,95	1,7	1,7
przyłącze powietrza	-	G ½	G ½	G ½	G ½
wewnętrzna średnica węża	mm	13	13	13	13
masa (przy 5 m podnoszenia, 4 m sterowania)	kg	11	11	21,5	22
rozmiar tańcucha	mm	4,7 x 14,1	4,7 x 14,1	7,4 x 22	7,4 x 22
wysokość podnoszenia	m	5	5	5	5
długość sterowania	m	4	4	4	4
poziom hałasu przy pełnym obciążeniu - podnoszenie	dB (A)	78	78	78	78
poziom hałasu przy pełnym obciążeniu - opuszczanie	dB (A)	80	80	80	80
ATEX	-	2/22	2/22	2/22	2/22
Grupa urządzeń / cykl życia	h	1 Am/800	1 Am/800	1 Am/800	1 Am/800

ZAMÓW BEZPŁATNĄ
PREZENTACJĘ



Wyłączny dystrybutor:

ASSECURO®

ASSECURO Sp. z o.o.
Al. Krakowska 184a | 05-552 Łazy koło Warszawy | PL
tel. +48 22 757 75 12 | 22 757 77 57
e-mail: info@assecuro.pl | szkolenia@assecuro.pl | www.assecuro.pl

J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG, Windenstraße 2-4, 58455 Witten, Germany
Tel. +49 2302 208-0, Fax +49 2302 208-286, info@jdngroup.com, jdngroup.com